

# Kawasaki

Let the good times roll.

## 1400GTR

touren met een vlaggenschip

€ 17.190 \*



Modeljaar 2010

### KLEUREN



Candy Neptune Blue / Flat Super Black



Metallic Magnesium Gray / Flat Super Black

### kenmerken



1,352cc vier cilinders in lijn



Kawasaki Traction Control (KTRC)



2de generatie K-ACT



Bandenspanning sensoren

### specificaties

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type motor                    | Vloeistofgekoelde,                                                                                                                              |
| Cilinderinhoud cm³            | 1,352 cm³                                                                                                                                       |
| Boring x slag                 | 84.0 x 61.0 mm                                                                                                                                  |
| Compressieverhouding          | 10.7:1                                                                                                                                          |
| Kleppensysteem                | DOHC, 16 kleppen met variabele kleptiming                                                                                                       |
| Brandstofsysteem              | Brandstofinjectie: 40 mm x 4                                                                                                                    |
| Ontsteking                    | Digitaal                                                                                                                                        |
| Startmotor                    | Electrisch                                                                                                                                      |
| Smering                       | Geforceerde smering, wet sump                                                                                                                   |
| Versnellingen                 | 6 versnellingen                                                                                                                                 |
| Eindaandrijving               | Cardan                                                                                                                                          |
| Koppeling                     | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend                                                                                                  |
| Frame type                    | Monocoque, geperst aluminium                                                                                                                    |
| Balhoofdhoek/Naloop           | 26.1° / 112 mm                                                                                                                                  |
| Veeruitslag, voor             | 113 mm                                                                                                                                          |
| Veeruitslag, achter           | 136 mm                                                                                                                                          |
| Banden, voor                  | 120/70ZR17M/C (58W)                                                                                                                             |
| Banden, achter                | 190/50ZR17M/C (73W)                                                                                                                             |
| Stuurhoek links / rechts      | 31° / 31°                                                                                                                                       |
| Vering, voor                  | Upside-downvoorvork van 43 mm, met instelbare uitgaande demping en veervoorspanning                                                             |
| Vering, achter                | Bottom-link Uni-Trak met gasgevulde schokdemper, Tetra-Lever                                                                                    |
| Remmen, voor                  | Traploos Volledig instelbaar Dubbele, semizwevende wave-type-remschijven van 310 mm Vierzuigerremklauw, dubbel radiaal gemonteerd, 4 remblokken |
| Remmen, achter                | Enkele wave-type-remschijf van 270 mm                                                                                                           |
| Afmetingen (L x B x H)        | Tweezuigerremklauw 2,230 mm x 790 mm x 1,345 mm / 1,465 mm (High position)                                                                      |
| Wielbasis                     | 1,520 mm                                                                                                                                        |
| Grondspeling                  | 125 mm                                                                                                                                          |
| Zithoogte                     | 815 mm                                                                                                                                          |
| Brandstofcapaciteit           | 22 litres                                                                                                                                       |
| Rijklaraar gewicht            | 300 kg (304 kg ABS)                                                                                                                             |
| Maximaal vermogen             | 114 kW {155 PS} / 8,800 rpm. 78.2 kW {106 PS} / 8,000 rpm (FRA)                                                                                 |
| Maximaal vermogen met RAM Air | 117.6 kW {160 PS} / 8,800 rpm                                                                                                                   |
| Maximaal koppel               | 136 N.m {13.9 kgf.m} / 6,200 rpm. 121 N.m {12.3 kgf.m} / 4,500 rpm (FRA)                                                                        |

\* Prijzen inclusief 21% BTW en exclusief € 115 (incl BTW) rijklaarmaakkosten.